FOCA-BRAUN™
ACESSIBILIDADE

Torniquetes Foca

Os torniquetes são catracas com estruturas mais completas que impedem a passagem de pessoas não autorizadas para locais controlados, visando garantir maior segurança. Os equipamentos Foca-Braum são robustos com excelente acabamento e custo benefício.

Integrados com os controladores de acesso podemos efetuar controle das mais diversas maneiras com reconhecimento facial, biometria, qr codes, código de barras, crachás e chaveiros de aproximação rfid

iDSEC
PONTO E ACESSO

Unidade I | Rio Claro SP
Fone(19) 3557-8446

Unidade II | Piracicaba SP
Fone(19) 3927-4500

contato@idsec.com.br

Linha Foca FET100

√ Estrutura em aço carbono
√ Modelos com entrada única ou dupla
√ Pintura epóxi cinza
√ Opcional de 3 braços ou totalmente em inox

iDSEC PONTO E ACESSO

Unidade I | Rio Claro SP
Fone(19) 3557-8446

Unidade II | Piracicaba SP
Fone(19) 3927-4500

contato@idsec.com.br

Linha Foca FET600

√ Estrutura em aço carbono
√ Modelos com entrada única ou dupla
√ Pintura epóxi cinza
√ Opcional de 3 braços ou totalmente em inox
√ Opcional pictograma de acesso

iDSEC PONTO E ACESSO

Unidade I | Rio Claro SP
Fone(19) 3557-8446

Unidade II | Piracicaba SP
Fone(19) 3927-4500

contato@idsec.com.br

Torniquetes desenvolvidos para uso em ambientes internos e externos. Sua robustez oferece eficaz segurança no controle do acesso, ergonomia e ótima relação custo/benefício. Desenvolvido com foco na inovação, funcionalidade e qualidade, permite interface para diversos sistemas de controle eletrônico de acesso.

Aplicações em escolas, empresas, prédios comerciais, canteiros de obras, estádios de futebol, terminais de ônibus, entre outras.

Características de Funcionamento: O equipamento opera com sinais individuais para cada sentido de passagem (entrada ou saída). A passagem permanece bloqueada até que o sistema de controle (validador) envie um sinal de liberação. Uma vez efetuada a passagem, o giro dos braços volta a ser bloqueado, aguardando um novo sinal de liberação. Caso o usuário não inicie a passagem dentro de um período de tempo pré-determinado (time-out), o giro de passagem volta a ser bloqueado. Para cada acesso realizado (entrada ou saída), a interface eletrônica do bloqueio envia um sinal individual de fim de giro. Durante a passagem do usuário, o sistema mecânico impede o movimento dos braços no sentido contrário ao da passagem autorizada, além de garantir o retorno à posição de bloqueio após a passagem do usuário. Os solenóides de travamento são energizados somente nas tentativas de passagens não autorizadas, evitando consumo de energia desnecessário. Na falta de energia elétrica, a passagem permanecerá liberada em ambos os sentidos.

A Foca-Braum e uma empresa 100% nacional e nós da iDSEC somos Revenda e Assistência Técnica Autorizada trazendo ao cliente final total cobertura para comercialização e manutenção dos equipamentos.

√ Leitura Biométrica – Sem sensor de dedo vivo – Versão com biometria;
√ Estrutura composta por tubos retangulares e quadrados em aço carbono;
√ Rotor de três feixes de braços igualmente espaçados a 120°;
√ Braços rigidamente soldados ao rotor central, impossibilitando remoção;
√ Feixe fixo de braços para bloqueio de contrafluxo;
√ Estrutura e feixe de braços do rotor modulares e desmontáveis, facilitando o transporte e a montagem, possibilitando remoções futuras;
√ Estrutura com passagens internas para cabeamentos diversos;
√ Fechamentos laterais compostos por rígida estrutura tubular;
√ Revestimento com pintura eletrostática a pó, na cor cinza executivo; ou acabamento em aço inox;
√ Conjuntos mecânico e elétrico posicionados na parte superior da estrutura e com acesso através da articulação das tampas de proteção;
√ Componentes internos com tratamento contra oxidação;
√ Controle eletromecânico de ambos os sentidos de acesso (bidirecional);
√ Dois pictogramas operacionais para indicar o acesso (liberado ou bloqueado);
√ IP (Índice de Proteção): 55;
√ Tensão de alimentação: 110/220 VAC, 50/60 Hz;
√ Potência máxima consumida: 40 W;
√ Umidade relativa máxima para operação: 95% não condensada;
√ Temperatura de operação: -10°C ~ 55°C.